

## Batterieschranksysteme



(Front offen)



(Front geschlossen)



(rechte Seite)

Batterieschrank als pulverbeschichtetes Stahlblech-Standgehäuse. Farbe RAL 9005 schwarz matt. Schutzart IP21. Zuluft vorne unten, Abluft vorne oben. Türen universell links und rechts anzuschlagen. Zugang nur von vorne erforderlich.

Typ	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
<b>BC1</b> 10 kVA @ 60 Min. 20 kVA @ 30 Min. 30 kVA @ 15 Min. 40 kVA @ 6 Min. 60 kVA @ 5 Min.	1460	611	800	113,50
<b>BC2</b> 10 kVA @ 90 Min. 20 kVA @ 60 Min. 30 kVA @ 30 Min. 40 kVA @ 15 Min. 40 kVA @ 30 Min. 60 kVA @ 15 Min. 80 kVA @ 5 Min. 100 kVA @ 5 Min. 120 kVA @ 5 Min.	1460	911	800	146,80
<b>BC3</b>	1460	1511	800	193,20
<b>BC4</b> 30 kVA @ 60 Min. 40 kVA @ 40 Min. 60 kVA @ 30 Min. 80 kVA @ 15 Min. 100 kVA @ 15 Min.	1460	1811	800	240,00

<b>BC5</b>	1460	1511	800	242,10
<b>BC6</b> 60 kVA @ 50 Min. 80 kVA @ 30 Min. 100 kVA @ 30 Min. 120 kVA @ 15 Min.	1460	2111	800	280,00
<b>BC7</b> 80 kVA @ 45 Min. 120 kVA @ 30 Min.	1460	2711	800	332,40
<b>BC8</b>	1460	2411	800	303,90
<b>BC9</b> 100 kVA @ 45 Min. 120 kVA @ 40 Min.	1460	3011	800	386,20
<b>BC10</b>	1460	5711	800	723,30
<b>BC11G</b> 40 kVA @ 30 Min. 60 kVA @ 15 Min.	1860	911	800	168,30
<b>BC12G</b> 30 kVA @ 60 Min. 40 kVA @ 40 Min. 60 kVA @ 30 Min. 80 kVA @ 15 Min. 100 kVA @ 15 Min.	1860	1211	800	237,10
<b>BC13G</b> 60 kVA @ 50 Min. 80 kVA @ 30 Min. 100 kVA @ 30 Min.	1860	1511	800	275,30
<b>BC14G</b> 120 kVA @ 30 Min.	1860	1811	800	313,50
<b>BC15G</b>	1860	1511	800	275,30
<b>BC16G</b> 100 kVA @ 45 Min. 120 kVA @ 40 Min.	1860	2111	800	382,20
<b>BC17G</b>	1860	4211	800	710,80